

Referenční list

Sanace pěší lávky Praha 4 Čs. Exilu - PUR nátěry



Obec: Praha 4 Lhotka
Oblast: Střední Čechy a Praha
Typ objektu: Mostní konstrukce
Realizace: 5/2016 – 6/2016



Materiály:

Weber.rep vysprávka J SV

Weber.rep povrch SV

Weber.prim ep 2K

Weber.dry pur coat traffic



Referenční list

Sanace pěší lávky Praha 4 Čs. Exilu - PUR nátěry



Systém polyuretanových nátěrů weber.dry pur coat traffic

Definice výrobku:

1komponentní, pevný a UV stabilní nátěr. Probarvený, trvanlivý, odolný vůči mechanickému zatížení i drsným klimatickým podmínkám. Používá se jako finální vrstva k ochraně hydroizolačních stěrek a nátěrů, v místech s vysokým mechanickým opotřebením. Vyzrává chemickou reakcí se zemní a vzdušnou vlhkostí.

Vhodný pro: Hydroizolace chodníků, palub. Hydroizolace stezek pro pěší a cyklisty. Hydroizolace automobilových parkovišť. Hydroizolace povrchů s vysokou zátěží opotřebením – stadiony, tribuny, parkoviště.

Technické parametry:

Složení PUR nátěr na rozpouštědlové bázi Pevnost v tahu > 5 N/mm² Přídržnost > 2 N/mm² Průtažnost > 100 % Tvrdost > 30 Odolnost vůči tlakové vodě vodní sloupec 1 m/24 hod. bez průsaku Teplotní zatížení – 40 °C až +90 °C Teplota při aplikaci +10 °C až +35 °C Schnutí 1 – 4 hod. dle povětrnosti UV stabilní, beze změn Omezené zatížení (lehká chůze) 12 hod. Plné zatížení 7 dní Hydrolýza bez významných elastických změn Chemické zatížení odolnost proti mořské vodě, oleji, čisticím prostředkům, roztokům kyselin i zásad do 5 %.

